

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung

Montage und Leuchtmittelwechsel:

- 1.** Stellen Sie sicher, dass der Stecker vom Anschlusskabel nicht am Stromnetz angeschlossen ist.
- 2.** Zum Einsetzen des Leuchtmittels schrauben Sie die vordere Kappe ab und setzen ein passendes GU10 Leuchtmittel mit maximal 35 W ein. Schrauben Sie daraufhin die Kappe wieder fest zu.
- 3.** Stecken Sie nun den Erdspeiß in den Boden und richten Sie die Leuchte im gewünschten Winkel aus. Schließen Sie daraufhin den Stecker vom Anschlusskabel am Stromnetz an.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Erdspeißstrahler Typ 5118

Maße:

Höhe inkl. Erdspeiß:
37,50 cm

Leuchtenkorpus
Länge: 9,00 cm
Durchmesser: 7,00 cm

Leuchtmittel:

1× max. 35 Watt GU10



Typ 5118